BORNES DE RECHARGE

Ampéa 22 Pro

Borne 22 kW triphasée pour les parkings d'entreprise et les flottes : lecteur de badges RFID, compteur d'énergie certifié MID et supervision à distance par OCPP 1.6 J.



Équipement de série

- Lecteur de badges RFID, livré avec cinq badges programmés
- Compteur d'énergie certifié MID, lisible en façade
- Communication OCPP 1.6 J par Ethernet ou Wi-Fi
- Détection des courants de fuite continus de 6 mA
- Gestion dynamique de la puissance entre plusieurs bornes, jusqu'à seize points de charge
- Prise Type 2S à obturateurs avec verrouillage

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance maximale	22 kW
Alimentation	Triphasé 400 V, 32 A par phase
Prise	Type 2S à obturateurs, conforme IEC 62196-2
Mode de charge	Mode 3 selon IEC 61851-1
Comptage	Compteur certifié MID, classe B
Communication	OCPP 1.6 J, Ethernet RJ45 et Wi-Fi 2,4 GHz
Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK10
Garantie	3 ans, extensible à 5 ans

Repères de pose

Repère	Indication
Norme de référence	IEC 61851-1

Repère	Indication
Conseil de pose	Fixez la borne entre 1,10 m et 1,30 m du sol fini, lecteur de badge à hauteur de main, et laissez 20 cm libres sous le boîtier pour le passage des câbles.
Poids	6,1 kg
Dimensions (L × l × h)	36 × 24 × 14 cm

La pose d’un point de recharge de plus de 3,7 kW est réservée à un installateur qualifié IRVE, dans le respect de la norme NF C 15-100.