BORNES DE RECHARGE

Ampéa Duo 22

Borne sur pied à deux points de charge de 22 kW, pour les parkings d'entreprise, les commerces et les collectivités. Deux véhicules se rechargent en même temps, chacun avec son compteur MID.



Équipement de série

- Deux prises Type 2S à obturateurs, une par face
- Deux compteurs d'énergie certifiés MID
- Lecteur de badges RFID sur chaque face, dix badges fournis
- Communication OCPP 1.6 J par Ethernet, modem 4G en option
- Répartition automatique de la puissance quand l'alimentation est limitée
- Éclairage de la zone de branchement

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance maximale	2 × 22 kW
Alimentation	Triphasé 400 V, 63 A
Prises	2 × Type 2S, conformes IEC 62196-2
Mode de charge	Mode 3 selon IEC 61851-1
Comptage	2 compteurs certifiés MID, classe B
Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK10
Hauteur hors sol	1,40 m
Garantie	3 ans, extensible à 5 ans

Repères de pose

Repère	Indication
Norme de référence	IEC 61851-1

Repère	Indication
Conseil de pose	Scellez la borne sur un massif Stabéo Béton et prévoyez deux fourreaux de 63 mm, l’un pour la puissance, l’autre pour le réseau informatique.
Poids	38 kg
Dimensions (L × l × h)	35 × 22 × 140 cm

La pose d’un point de recharge de plus de 3,7 kW est réservée à un installateur qualifié IRVE, dans le respect de la norme NF C 15-100.